

TORNILLO MADERA RANURA TORX CON FRESA Y ROSCA ESPECIAL

| CODIGO              | NOMINAL | LARGO  | ENVASE |   | Cod Tecfi |
|---------------------|---------|--------|--------|---|-----------|
| Zincado Iridiscente |         |        |        |   |           |
| 100TT02             | 6.0     | 180/80 | 100    | U | TT0206180 |
| 120TT02             | 6.0     | 220/80 | 100    | U | TT0206220 |
| 130TT02             | 6.0     | 240/80 | 50     | U | TT0206240 |
| 170TT02             | 8.0     | 80/50  | 100    | U | TT0208080 |
| 190TT02             | 8.0     | 100/60 | 100    | U | TT0208100 |
| 200TT02             | 8.0     | 120/60 | 100    | U | TT0208120 |
| 210TT02             | 8.0     | 140/60 | 50     | U | TT0208140 |
| 220TT02             | 8.0     | 160/80 | 50     | U | TT0208160 |
| 240TT02             | 8.0     | 200    | 50     | U | TT0208200 |
| 260TT02             | 8.0     | 240    | 50     | U | TT0208240 |
| 290TT02             | 8.0     | 300    | 50     | U | TT0208300 |
| 370TT02             | 10.0    | 100/60 | 50     | U | TT0210100 |
| 380TT02             | 10.0    | 120/60 | 50     | U | TT0210120 |
| 400TT02             | 10.0    | 160/80 | 50     | U | TT0210160 |
| 420TT02             | 10.0    | 200    | 50     | U | TT0210200 |
| 440TT02             | 10.0    | 240    | 50     | U | TT0210240 |
| 470TT02             | 10.0    | 300    | 50     | U | TT0210300 |
| 500TT02             | 10.0    | 360    | 50     | U | TT0210360 |
| 520TT02             | 10.0    | 400    | 50     | U | TT0210400 |



- CARACTERISTICAS:**
- 1. Para aplicación sobre madera estructural.
  - 2. Rosca Especial PATENTADA.
  - 3. Electrogalvanización con acabado amarillo según la ISO 2081.
  - 4. Acero según la EN 14592.
  - 5. Homologación CE según la Euro Norma EN 14592:2008.
  - 6. Tornillo permite una rápida, práctica y segura sujeción también en madera maciza.

SECUENCIA INSTALACIÓN

